

**Massivdør laminat****1. PRODUKTBEKRIVELSE**

Massive laminat dører

Døren kan leveres uklasset og brann / lydklassifisert.

Dørene har stamme av limspionplater med kraftig fururamme rundt om. Sikkerhetsdører har en kassett av stålplate rundt innmaten på fire sider. Lås og hengsler iht. vår standard.

Overflaten har god motstandskraft mot de fleste kjemikalier, fett og løsningsmidler. Den er slitasje sterk men kan ripes opp ved visse tilfeller.

For teknisk informasjon se vår hjemmeside [www.swedoor.no](http://www.swedoor.no)

**Antatt levetid/brukstid**

Antatt levetid/brukstid er minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Såpevann eller vanlig syntetisk rengjøringsmiddel løser opp de fleste flekker. Spesielt vanskelige flekker krever mer konsentrert vaskemiddel, Rødsprit eller White Spirit. Bruk aldri Stålull eller lignende. Unngå rengjøring med skuremiddel. Nitrocellulose fortykning får heller ikke brukes. OBS! Ved bruk av petroleumsbaserte løsningsmidler må man unngå søl på tetningslister, da listens egenskaper kan ødelegges.

**Ettersyn/kontroll**

Hengsler smøres med syrefritt smørefett ved behov. Låsen skal som regel ikke smøres.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Kun rengjøring.

**Utbedring:**

Mindre skader, skraper etc. kan utbedres med spesialmasse produsert for laminat overflater.

**Fuktbestandighet**

Dette produktet tåler moderate mengder fukt.

JELD-WEN Norge AS

Spesialdør

1340

**Massivdør laminat****3. MILJØPÅVIRKNING****Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi**

Ikke relevant

**Emisjon**

Ikke angitt

**Miljømerking**

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

**Kommentarer vedr. miljøpåvirkning****4. HMS-REFERANSER**

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.****5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431**

Avfallstype: Blandet materiale

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1141 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

**Øvrige opplysninger**

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

**6. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	JELD-WEN Norge AS
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 881 128 152 MVA
<b>Postadresse</b>	Postboks 6611, Etterstad
<b>Postnr. og poststed</b>	0607 Oslo
<b>Telefon</b>	22 02 72 00
<b>E-post</b>	<a href="mailto:Firmapost.no@jeld-wen.biz">Firmapost.no@jeld-wen.biz</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.swedoor.no">www.swedoor.no</a>

