

JELD-WEN Norge AS

**Massivdører EI30/R'w35dB, R'w35dB – 40mm****1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Massiv brann- og lyddør med malt, finert eller laminert overflate. Døren kan leveres med avrundet kant ("soft kant") på finerte og laminerte dører. På laminerte dører kan også plastkantlist leveres.

Døren leveres i brannklasse EI30, E30, og lydklasse R'w35dB. For brannklasse EI30 og E30 benyttes termoekspanderende masse i karmens sidestykker og dørbladets over- og underkant. Benyttes stålkarm monteres masse på dørbladets 4 kanter.

Dørbladtykkelse er 40 mm. Døren leveres med låskasse ASSA 565 uten sylinder, og innbruddsforsterket sluttstykke. Hengsler 3 stk. ASSA 3228-110 og tetningslist mot karm. Terskelen leveres i lakkert hardtre. Døren kan også leveres med glassfelt.

**Bruksområde**

Kontorer, møterom og offentlige institusjoner hvor det stilles brann og/eller lydkrav.

**Farger, overflate**

- Std.hvitmalt i fargekode NCS S 0502-Y.  
Valgfrie NCS S farger.
- Finert i alternativene bjørk, bøk, eik, furu, gabon, koto (teknisk), ask, kirsebær, lønn, mahogni og eik.
- Laminat

**Overflatebehandling**

Malt, klarlakk (gjelder finerte dører).

**Tilbehørsprodukter**


Karm leveres som stålkarm eller trekarm i ubehandlet, lakkert eller malt furu.




202 hvitmalt



Koto




Gabon




Afrikansk mahogni



Bøk



Bjørk



Eik

JELD-WEN Norge AS

**Massivdører EI30/R'w35dB, R'w35dB - 40mm****2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA****Målangivelser:**

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| <b>Tykkelse</b> | 40mm               |
| <b>Bredden</b>  | 690, 790, 890, 990 |
| <b>Høyder</b>   | 2090 mm            |

**Tekniske data:**

| <b>Egenskaper</b> | <b>Klasse</b> | <b>Standard</b> |
|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>Brannkrav</b>  | EI30          | SS 81 73 03     |
| <b>Lydkrav</b>    | R'w35dB       | SS 02 52 67     |

**3. MONTERING/UTFØRELSE****NS 3420-kode for utførelse**

R61.121-x-- Innerdører NS 3140 D6.

**NS 3451-kode for bygningsdel**

243 Vinduer, dører m.m.

**Referanse til NBI byggedetaljer**

534.151 Brannklassifiserte dører. Krav og innsetting.

524.361 Luftlydisolasjon mellom trapperom/korridor og oppholdsrom i ulike bygninger.

**Øvrige henvisninger**

Romtemperatur bør være over +10 °C, og den relative luftfuktigheten bør være mellom 30-60 % både før, under og etter montering.

**Transport og lagring**

Utvis forsiktighet ved transport. Hjørner er spesielt utsatt for skader. Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

**4. HMS-REFERANSER**

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

□

**JELD-WEN Norge AS****Massivdører EI30/R'w35dB, R'w35dB - 40mm****5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV****Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

SP Sveriges Tekniske Forskningsinstitut Certifiering, lisensnr. 0005/07

**Samsvarserklæring**

Produktet har svensk teknisk godkjenning. Se over.

**CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)**

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

**Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**

Swedoor (JELD-WEN Norge AS) er sertifisert iht. ISO-9001.

**6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE****Kode for avfallsbehandling**

9999 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_

**Type emballasje**

Papp og kartong, plast.

**7. ANSVARLIG FIRMA**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Produsent/importør</b>  | Swedoor (JELD-WEN Norge AS)  |
| <b>Organisasjonsnr.</b>    | NO 881 128 152 MVA   |
| <b>Adresse</b>             | Postboks 6611, Etterstad   |
| <b>Postnr. og poststed</b> | 0607 Oslo  |
| <b>Telefon</b>             | 22 02 72 00  |
| <b>Telefaks</b>            | 22 02 72 01  |
| <b>E-post</b>              | <a href="mailto:Firmapost.no@jeld-wen.biz">Firmapost.no@jeld-wen.biz</a> |
| <b>Internettadresse</b>    | <a href="http://www.swedoor.no">www.swedoor.no</a>                       |

AHA / 5.3.3

R127/G19/B153