

ET SIKKERT VALG

RC3 YTTERDØRER



Innbruddsklasse RC3 kan fås som tilvalg til flere ulike typer ytterdører. Dette gir mulighet for økt sikkerhet for både villaer og leilighetsbygg. At en dør er sikkerhetsklassifisert betyr at den er testet, sertifisert og typegodkjent etter gjeldende regelverk og EN-standarder. Det betyr også at dørene oppfyller alle gjeldende lover og myndighetskrav, noe som er viktig å vurdere ved kjøp av ytterdør.



TEKNISK INFORMASJON

Modeller	Kan fås som tilvalg for de fleste dører i serien ADVANCE-LINE
Klassifisering	RC3 iht. EN1627
Motstandsdyktighet	Motstår innbruddsforsøk i minst 20 min (hvorav 5 min aktiv bearbeiding av døren med verktøy)
Konstruksjon	Sandwich-konstruksjon. Kjerne av kompakt trefiber. CE-merket.
Karm	105 mm stålførsterket i trekarm. Montert FrameFast som standard.
Terskel	Dørene leveres med tre/aluminiumterskel
Dørbladoverflate	Malt som standard hvit NCS S 0502-Y
Garanti	5 års produktgaranti, 10 års formstabilitetsgaranti
Glass	Innbruddsførsterket glass (P5A) som monteres inn i dørbladsstammen på en helt unik måte som gjør at glasset ikke kan skilles fra dørstammen
Hengsler	3 stk. synlige, forsterkede og rustfrie
Lås	3-punktlås med forsterkninger og rund dobbelsylinder
Sluttstykke	Sikkerhetsluttstykke i karm
Tilvalg	Frostet glass, dørkikkert, sparkeplate, dørhåndtak, valgfri NCS S eller RAL, dørbrems, Silence, ECO
A- & B-mål	70/28
Dørbladtykkelse	60 mm
Min. bredde	588 mm (kan variere for noen designs)
Max. bredde	1188 mm (kan variere for noen designs)
Vekt dørblad	Fra ca 58 kg (M10)

