

HIGH PERFORMANCE UNIQUE

Unique HP er stilrene glassdører med lyddempende egenskaper som passer perfekt til rom hvor man ønsker stillhet og ro. Dørens funksjon og design er perfekt til for eksempel kontormiljøer hvor man gjerne også vil få inn naturlig lys. I tillegg til våre standardstørrelser tilbyr vi også spesialmål. Vi tilbyr også et bredt utvalg av beslag og terskelløsninger.



TEKNISK INFORMASJON

Modeller	GW01L, GW02L, GW03L, GW04L, GW08L
Konstruksjon	Enligt SS 817303 klass C
Dørbladoverflate	Malt som standard hvit NCS S 0502-Y. Eik, valnøtt, ask, bjørk, lønn, bøk og andre finer/farger på forespørsel.
Bruksområde	Innvendig glassdør og for offentlige miljøer hvor det stilles krav til slitestyrke og design
Garanti	5 år
Glass	6 mm herdet glass, 6,38 mm laminert glass, 8,76 mm laminert glass, 8,76 mm lydaminert glass. Unik glassinnfesting integrert i ramtre.
Lyd	Uklasset, klasse R'w 30 dB eller konstruksjon der dørens lydreduksjon er 25 dB eller 36 dB
Terskel	Falset treterskel, mekanisk terskel, gummiterskel og avrundet treterskel
Hengsler	Som standard med 3 stk 3228 hengsler, men kan også fås med skjulte hengsler og andre typer på forespørsel.
Lås	Som standard 565 blankt, andre lås på forespørsel
Sluttstykke	Standard
Kantskåte til pardør	2 st kantskåter M30. Sluttstykke til kantskåter leveres umontert.
Skyvedør	Kan tilbys som integrert eller utenpåliggende skyvedør i uklasset utførelse, eller som utenpåliggende skyvedør i lydklasset utførelse
A- & B-mål	39-40/19
Dørbladtykkelse	40 mm
Min. dørblad høyde	1740 mm
Max. dørblad høyde	2340 mm
Min. dørblad bredde	525 mm
Max. dørblad bredde	1025 mm
Vekt dørblad	Ca 37 kg

